

EASY HAMMER

Easy Hammer Betonfjerner er et kemisk produkt til fjernelse af beton fra de fleste overflader.

Skader ikke gummi, glas, aluminium, afhændede lakerede eller umalede overflader.

Easy Hammer betonfjerner er et effektivt og miljøvenligt kemikalie til afrensning af beton og cement på maskiner, værktøj samt betonbiler.

Udførelse:

Forbehandling:

Underlaget bør være tørt, for at sikre den bedste indtrængning.

Påføring:

Arbejdstemperatur: min. 5 C⁰ – max. 40 C⁰

Ved lavere temperatur er virkningen langsommere.

Undgå at arbejde i direkte sollys, da det forkorter levetiden og nedsætter effektiviteten

Lad betonfjerner virke, indtil der er efterladt et hvidt lag, og skyl herefter med højtryksrensere.

Om nødvendigt gentages behandlingen.

Betonfjerner må ikke bruges på marmor og andre kalkholdige produkter.

Anvendelsesområder:

Easy Hammer Betonfjerner kan stort set bruges på alle overflader.

Anvendelse:

GEL

Bruges koncentreret.

Påføres med sprøjte.

FOAM

Kan fortyndes helt op til 50% med vand ved fjernelse af tynde betonlag.

Lægges på med skummer.

Ved iblødsætning i Foam kan produktet fortyndes 50% med vand, og tildækkes med låg.



5L



10L



20L



Sprøjte



200L

Teknisk data:

Type	5 L	10 L	20 L	200 L	1000 L	Sprøjte
Vægt	5,75 kg	10,9 kg	22,7 kg	225 kg	1143 kg	1,55 kg
Højde	235 mm	380 mm	380 mm	910 mm	1200 mm	525 mm
Længde	190 mm	220 mm	260 mm	585 mm	1200 mm	235 mm
Bredde	130 mm	160 mm	290 mm	585 mm	1000 mm	195 mm