

**STP2-500F**



» Slam, sten ingen hindring «

## Staring STP2-500F

### SAND - MUDDER - SLAM

STP2-500F pumper fjerner væsker med indhold af ovennævnte, som var det rent vand! Af hovedbestanddele, der gør STP2-500F til markedets stærkeste 230V-entreprenørpumpe, skal nævnes:

- Pumpehus i speciel legeret støbejern, der er særdeles modstandsdygtig overfor slitage og tåler høj gennemstrømning.
- Løbehjul af typen "Torque Flow" - hvirvelstrømhjul, er fremstillet i polyurethan.
- 10 mm fri afstand mellem løbehjul og pumpehus, der sikrer stor gennemstrømning og stabil pumpe-karakteristik.
- Bundsi med 3 mm huller, der forhindrer større partikler i at blokere løbehjulet.
- Nu i 2" og 3" udgave.
- Monteret med bundsugeplade.
- Suger ned til 5 mm.
- Termosikring som slår pumpen fra ved for høje temperaturer.
- Leveres med: Storz kobling, 10 m tov og godkendt slagfast stik.

### Specifikationer

Type	STP2-500F
Udløb (mm)	50
Spænding (gV)	230
Hz	50
Motorydelse kW	0,4
Motorydelse Hk	0,5
Max løftehøjde (m)	12
Max kapacitet	205
Vægt (kg)	10
Kabellængde (m)	10

### Dimensioner mm

Model	STP2-500F
d	50
A	240
A1	207
B	158
B1	84
D	185
H	328
W1	90

### Pumpekurve

