

***STARING***

**SM1000L & 2000L**



» Staring blandere er kendt for kvalitet og lang levetid «

## Staring SM1000L & 2000L

Store og oftest stationære STARING tvangsblendere til blanding af mange forskellige produkter indenfor mange forskellige brancher – f.eks. brancher hvor blanderen skal være i rustfri udførelse.

Blandeskovlene er monterede på et specialudformet blandehoved, som er løst lejret på hovedakselen. Dette bevirker reduceret slitage og forenkler rengøringen, da blandehovedet kan løftes op af karret uden brug af værktøj. Selve blandekarret er løst monteret på stel. Dette bevirker, at karret, når det er slidt, kan det skiftes ud. Afmontering foregår ved, at man løfter det løst lejrede blandehoved op og derefter løsnes 3 udvendigt siddende bolte. Herefter kan karret løftes op og skiftes ud.

Blanderen leveres med udskiftelige slidplader – alt efter udførelse og tilbud. Blandehovedet og låget er monteret med løfteøjer. Blandekarret er monteret med håndtag. Selve blandestativerne kan gøres transportable med kraftige luftgummihjul. Blanderne kan efter ønske leveres med hydraulisk/pneumatisk udtømningslemme samt låg med indtil 4 ifyldningslemme.

### Blanderen er incl.:

- Sikkerhedslåg
- Sikkerhedsgitter v/udtømning
- Blanderne er monterede med stjernetrekantomskifter og motorværn
- Slidplader
- Hydraulisk opluk

### Ekstra udstyr:

- Stigerørsskrabere
- Yderskrabere

### Anbefales til brug af:

- Beton
- Mørtel
- Leca
- Tørblandinger
- Specialcementer med lavt vandindhold
- Fødevareindustrien
- Kemiske industri

<b>Tekniske data:</b>	<b>1000L</b>	<b>1500L</b>	<b>2000L</b>
Bruttoindhold ca .....	1000 liter	1500 liter	2000 liter
Ydeevne pr. blanding ca .....	600 liter	900 liter	1200 liter
Kardiameter.....	1700 mm	1900 mm	2100 mm
Karhøjde indvendig .....	600 mm	600 mm	600 mm
Hovedaksel omdr. pr. min .....	21	21	21
Antal blandearme .....	4	6	6
Udtømningshøjde .....	830 mm	830 mm	830 mm
Totalvægt ca .....	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Totallængde ca .....	2100 mm	2200 mm	2400 mm
Totalbredde ca .....	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Totalhøjde ca .....	1900 mm	1900 mm	1900 mm

### Motortype:

El-motor 3 x 400 V 18,5 kW 22,0 kW fra 30,0 kW  
El-motor 3 x 400 V 22,0 kW 30,0 kW