

TVANGSBLANDER SM 125

STARING tvangsblander med blandekapacitet på ca. 125 liter, er en all-round blander, der kan anvendes til mange produkter indenfor forskellige brancher. Blandehovedets specielle udformning sikrer en absolut effektiv blanding af materialerne, og holder blandekarret rent. Det effektive blandehoved kan monteres med stål eller gummiskovle, og kan uden brug af værktøj løftes op af blandekarret. Dette gør rengøring og justering af blandearmene problemfrit.

Blanderen er monteret med 2 stk. transporthjul. Disse kan med et enkelt greb monteres indvendigt under blanderen, så den let går gennem en døråbning med målene 820 mm. Designet på STARING SM 125 CHK gør blanderen nem at betjene for én mand. De højt monterede læsehjul gør det let at læsse blanderen. Det specielle hængslede sikkerhedslåg er fremstillet så tilslagsmaterialet uden problemer kan ifyldes.

Blanderen er inkl.: • Sikkerhedslåg m/sækkekniv og magnetisk sikkerhedskontakt • Trækstang • Læsehjul • Punkterfri hjul

Anbefales til brug af: • Beton m/sten op til Ø35mm. • Mørtel • Leca • Alle tørblandinger • Isoleringsmaterialer • Epoxyprodukter • foderprodukter • Div. Granulater • Specialcement med lavt vandindhold (kun med 2,2 – 3,0 kW el-motor)

Tekniske data:

Model	SM 125	SM125
Staring varenr.	012015230CHK	012040400CHK
DB nr.	1487503	-
VVS nr.	245170120	-
Blandekapacitet	125 L	125 L
Kar diameter	735 mm.	735 mm.
Kar højde indvendigt	320 mm.	320 mm.
Antal blandearme	3	3
Udtømningshøjde	735 mm.	735 mm.
Total bredde	940 mm.	940 mm.
Total længde	1150 mm.	1150 mm.
Total højde	1150 mm.	1150 mm.
Total vægt	140 Kg	140 Kg
Motortype	Elmotor	Elmotor
Motorstørrelse	1,5kW (S1)	1,5kW eller 3,0kW (S1)
Spænding	230V~/ 50 Hz	400V~/ 50 Hz



Sikkerhedslåg



Magnetkontakt



Motorværn

» Designet på SM125 gør den håndteringsvenlig og derved nem at betjene for en mand «